



www.evel.com.ar
@evel_argentina

CINTAS MÉTRICAS - SERIE ECOFLEX

[IR A LA TIENDA](#)

ANCHO FLEJE

16mm

COLORES

Naranja, Amarillo



1



3



2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta métrica compacta y liviana con fleje de acero tratado y carcasa ABS reforzada. Precisión Clase II, retracción suave y diseño pensado para uso diario, mantenimiento y bricolaje.

MODELO	LARGO CINTA
102	2 mts
103	3 mts

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1 Fleje de acero templado

Precisión Clase II.

2 Carcasa liviana

ABS reforzado

1 Retracción automática

3 Diseño compacto

De fácil transporte



www.evel.com.ar
@evel_argentina

CINTAS MÉTRICAS - SERIE ECOFLEX

IR A LA TIENDA

ANCHO FLEJE
16mm

COLORES
Naranja, Amarillo

FLEJE

Especificaciones Técnicas

- Acero SAE 1070/1095 laminado con rebabado especial.
- Fosfatizado **antidesgaste y anticorrosión**.
- Esmalte epoxi amarillo + horneado para sellado.
- Escala Clase II fijada mediante segundo horneado.
- Barniz protector final + horneado.
- Recubrimiento de silicona para salida y retracción fluida.

Resultado: **Fleje de alta precisión y durabilidad, con excelente resistencia a rayado y uso intensivo.**

CARCASA

Especificaciones Técnicas

- **ABS de alta resistencia** con capacidad de absorción de impacto.
- Nervaduras internas que **evitan deformaciones**.
- **Resistente a golpes, vibraciones y variaciones térmicas**.
- **Ensamble de precisión** para proteger el mecanismo de retorno.
- Ergonomía optimizada para **agarre cómodo y seguro**.

ESPECIFICACIÓN	102	103
Largo	2 metros	3 metros
Dimensiones del fleje	16mm x 0,14mm	16mm x 0,14mm
Color del fleje	Amarillo	Amarillo
Dimensiones de la carcasa	54mm x 54mm x 21mm	54mm x 54mm x 21mm
Color de la carcasa	Naranja	Amarillo
Peso total	80 g	100 g
Tipo de freno	Manual	Manual
Sistema	Retráctil automático	Retráctil automático

Resumen de Beneficios

- Liviana, compacta y fácil de transportar.
- Precisión Clase II para mediciones confiables.
- Fleje con múltiples tratamientos para mayor vida útil.
- Carcasa durable y de excelente estabilidad.
- Ideal para tareas diarias, bricolaje y mantenimiento profesional.

Recomendaciones de uso

- Mantener el fleje limpio y sin dobleces para preservar la precisión.
- Retractor la cinta de forma controlada para evitar golpes al final del recorrido.
- No utilizar como herramienta de impacto ni para traccionar cargas.
- Secar antes de guardar si fue usada en ambientes húmedos.

SI TENÉS DUDAS, O NECESITAS ALGUNA INFORMACIÓN
QUE NO ENCONTRÁS EN ESTA FICHA, ESCRIBINOS

MAIL CONTACTO