



www.evel.com.ar
@evel_argentina

CINTAS MÉTRICAS - PREMIUM ENROLLABLES

IR A LA TIENDA

ANCHO FLEJE
12,5mm

COLOR
Rojo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Cinta métrica de largo alcance con fleje de acero templado, gancho metálico de fijación reforzada y sistema de enrollado manual en carcasa ABS de alta resistencia. Diseñada para mediciones extensas en obra, campo e

MODELO	LARGO CINTA
105	5 m
110	10 m
115	15 m
120	20 m
125	25 m
130	30 m
150	50 m
1100	100 m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1** Fleje de acero con gancho de fijación
- 2** Enrollador de nylon de alta resistencia
- 1** Escala Clase II para medición precisa
- 3** Carcasa ABS resistente a impacto



 www.evel.com.ar
 @evel_argentina

CINTAS MÉTRICAS - PREMIUM ENROLLABLES

 IR A LA TIENDA

ANCHO FLEJE
12,5mm

COLOR
Rojo

FLEJE

Especificaciones Técnicas

- **Material:** Lámina de acero SAE 1070/1095 con rebabado especial.
- **Tratamientos y recubrimientos:**
 - Fosfatizado como base de adherencia.
 - Esmalte epoxi amarillo + horneado inicial.
 - Impresión de escala Clase II, fijada mediante segundo horneado.
 - Barniz protector transparente + horneado final.
 - Aplicación de silicona para mejor deslizamiento y retracción.
- **Resultado:** Fleje de alta precisión, resistente al desgaste y apto para uso intensivo.

CARCASA

Especificaciones Técnicas

- Fabricada en **ABS de alta resistencia**, con fórmula específica para absorción de impactos.
- **Nervaduras internas** que aseguran estabilidad dimensional y previenen deformaciones en uso intensivo.
- **Ensamble de precisión** que protege el sistema de retorno y el eje del fleje, mejorando la vida útil del mecanismo.
- **Diseño ergonómico**, optimizado para agarre firme, reducción de fatiga y control exacto durante mediciones prolongadas.
- Desarrollada para entornos de obra exigentes: resiste golpes, vibraciones y variaciones térmicas sin afectar su funcionamiento.

ESPECIFICACIÓN	105	110	115	120
Largo	5 metros	10 metros	15 metros	20 metros
Dimensiones del fleje	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm
Color del fleje	acero	acero	acero	acero
Dimensiones de la carcasa	85mm x 74mm x 16mm	85mm x 74mm x 16mm	103mm x 91mm x 16mm	103mm x 91mm x 16mm
Color de la carcasa	roja	roja	roja	roja
Peso total	140 g	200 g	270 g	330 g
Sistema	Manual – nylon	Manual – nylon	Manual – nylon	Manual – nylon

ESPECIFICACIÓN	125	130	150	1100
Largo	25 metros	30 metros	50 metros	100 metros
Dimensiones del fleje	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm	12mm x 0,13mm
Color del fleje	acero	acero	acero	acero
Dimensiones de la carcasa	118mm x 103mm x 16mm	118mm x 103mm x 16mm	132mm x 132mm x 18mm	275mm x 190mm x 25mm
Color de la carcasa	roja	roja	roja	roja
Peso total	400 g	460 g	750 g	1530 g
Sistema	Manual – nylon	Manual – nylon	Manual – nylon	Manual – nylon

Recomendaciones de uso

- Mantener el fleje limpio y libre de dobleces para preservar la precisión.
- Evitar flexiones bruscas en tramos largos.
- No utilizar para traccionar, levantar cargas o como herramienta de impacto.
- Secar antes de guardar para prolongar la vida útil del fleje.

SI TENÉS DUDAS, O NECESITAS ALGUNA INFORMACIÓN
QUE NO ENCONTRÁS EN ESTA FICHA, ESCRIBINOS



MAIL CONTACTO